ACSO 2 L602.

Incasso in Acciaio tornito con POWER LED e protezione contro l'abbagliamento.
Indicato come illuminazione d'accento o come segnapasso di servizio a pavimento o parete.
Installabile in ambienti interni ed esterni.
Montaggio con cassaforma.
Ottica secondaria a scelta.
Alimentazione: 350/500mA
COLLEGARE IN SERIE

Turned steel recessed spot with POWER LED and with antiglare protection. It is suitable as accent lighting or as wall or floor service steplight. It can be installed on indoor or outdoor locations.
Outercasing assembly.
Choice of secondary optic.
Power supply: 350/500mA
CONNECT IN SERIES

ACSO 3 L603.

Incasso in Acciaio tornito con CREE POWER LED e protezione contro l'abbagliamento.
Indicato come illuminazione d'accento o come segnapasso di servizio a pavimento o parete.
Installabile in ambienti interni ed esterni.
Montaggio con cassaforma.
Ottica secondaria asimmetrica a scelta.
Alimentazione: 350/500mA
COLLEGARE IN SERIE

Turned steel recessed spot with CREE POWER LED and with antiglare protection.
It is suitable as accent lighting or as wall or floor service steplight.
It can be installed on indoor or outdoor locations.
Outercasing assembly.
Choice of asymmetric secondary optic.
Power supply: 350/500mA
CONNECT IN SERIES

IP65 · KG 0,40

DIMENSIONI / DIMENSIONS

L602.



L603.



ACCESSORI / ACCESSORIES



Cassaforma **548/80** pag. 290
Outer casing 548/80 page 290



Alimentatori pag. 282
Drivers page 282



Cable Driver **ALCD1224-350** e Cable Driver **ALCD1224-500** per il collegamento in parallelo pag. 286

ALCD1224-350 and ALCD1224-500 Cable Driver for parallel connection page 286

CODICI BASE / BASE CODES	FASCIO LUCE / LIGHT BEAM	VETRO / GLASS	COLORE LED / LED COLOR	POTENZA / POWER
L602.	**R4** Radiale 4 aperture Radial 4 opening	**T** Trasparente / Transparent **S** Sabbiato / Sandblasted	**BF** 6000°K **BN** 4000°K **BC** 3000°K **BL** Blu / Blue **VE** Verde / Green **RO** Rosso / Red **AM** Ambra / Amber	**3** 3x1W 350mA **5** 3x2W 500mA
L603.	**40°** assimmetrica /asymmetric **80°** assimmetrica /asymmetric			**3** 1x1W 350mA **5** 1x2W 500mA

Esempio di codifica: Prodotto ACSO 2 **+** Fascio luce radiale 4 aperture **+** Vetro trasparente **+** Colore led 6000°K **+** Potenza 3x1W 350mA **= Codice: L602.R4TBF3**
Example of codification: Product ACSO 2 + Light beam radial 4 openings + Glass transparent + Led color 6000°K + Power 3X1W 350mA = Code: L602.R4TBF3